

"Das Elixier für ewige Jugend."

GROENESTYN INTERIORS
PFLEGEÖL



Alleskönner!

-
FÜR GEÖLTE, GEWACHSTE UND
LACKIERTE OBERFLÄCHEN

-
REINIGT, PFLEGT UND REPARIERT

-
LEICHTE ANWENDUNG

-
FREI VON SILIKONÖL



Bitte Beachten

-
Keine Mikrofaser-tücher, Dampf-reiniger oder
fettlösenden Haushalts-reiniger verwenden.

-
Öl- und Wachs-oberflächen können bis zu 20 Tage
benötigen, um vollständig auszuhärten. In dieser
Zeit bitte die Oberflächen vor stehender
Feuchtigkeit schützen.



Groenestyn Interiors Pflegeöl

Die richtige Pflege ist das A und O, wenn es um Massivholzmöbel geht. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich die Schönheit Ihrer Holzmöbel über Jahre konservieren. Jährlich oder bei Bedarf mit Groenestyn Interiors Pflegeöl gepflegt, behalten die Holzoberflächen ihre Schönheit für lange Zeit. Sogar Dellen oder Kratzer können ganz einfach ausgebessert werden: Einfach Pflegeöl auftragen und auspolieren. Abschleifen ist nicht notwendig. Durch die Behandlung behält das Holz seine wunderbaren Eigenschaften. Es wirkt antibakteriell und antistatisch, kann Gerüche aufnehmen und hilft bei der Regulation der Luftfeuchtigkeit im Wohnraum.

1. Tägliche Reinigung

Für die tägliche Reinigung genügt ein trockenes Baumwolltuch, wenn nötig, leicht angefeuchtet. Das Holz sollte aber immer nachgetrocknet werden, um Feuchtigkeit auf der Oberfläche zu vermeiden. Bitte keine Mikrofasertücher und fettlösenden Haushaltsreiniger verwenden.



2. Reinigung stark verschmutzter Oberflächen

Stärker verschmutzte Oberflächen können mit Neutralseife/Möbelseife oder leichten Reinigern gereinigt werden. Reicht dies nicht aus, kann die Oberfläche mit Groenestyn Pflegeöl behandelt werden. Dazu nehmen Sie ein Vliestuch und tragen damit das Öl gleichmäßig auf. Anschließend polieren Sie es nach. Sie können die Behandlung gegebenenfalls wiederholen.

3. Pflege

Damit die Holzoberfläche auch nach Jahren noch wie neu aussieht, empfiehlt sich eine jährliche Behandlung mit Pflegeöl. Dafür tragen Sie das Öl satt mit einem Vliestuch auf und polieren das Holz nach. Arbeiten Sie dabei immer in Faserrichtung. Das Öl 12 Stunden einwirken lassen und bei Bedarf wiederholen.

4. Reparatur

Für die Reparatur kleiner Kratzer kann das Pflegeöl ebenfalls verwendet werden. Dazu gehen Sie wie in Punkt 3 beschrieben vor. Für grobe Beschädigungen der Oberfläche muss diese abgeschliffen werden und neu geölt/lackiert werden. Dazu wenden sie sich bitte an einen Fachmann.