



GROENESTYN INTERIORS

„Das Elixier für ewige Jugend“

Holzöl

Die richtige Pflege ist das A und O, wenn es um Naturholzmöbel geht. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich die Schönheit Ihrer Holzmöbel über Jahre konservieren.

Alle 1-2 Jahre mit Naturöl gepflegt, behalten die Holzoberflächen ihre Schönheit für lange Zeit. Sogar Dellen oder Kratzer können ganz einfach

ausgebessert werden: Abschleifen, Öl auftragen, fertig. Aber nicht nur das. Durch die offeneporige Behandlung behält Holz seine wunderbaren Eigenschaften. Es wirkt antibakteriell und antistatisch, kann Gerüche aufnehmen und hilft bei der Regulation der Luftfeuchtigkeit im Wohnraum.

1. Tägliche Reinigung

Für die tägliche Reinigung genügt ein trockenes Baumwolltuch, wenn nötig, leicht angefeuchtet. Das Holz sollte aber immer nachgetrocknet werden, um Feuchtigkeit auf der Oberfläche zu vermeiden. Bitte keine Mikrofasertücher und fettlösenden Haushaltsreiniger verwenden.

2. Reinigung stark verschmutzter Flächen

Stärker verschmutzte Oberflächen können mit Neutralseife/Möbelseife gereinigt werden. Reicht dies nicht aus, kann die Oberfläche mit Naturöl geölt werden. Dazu nehmen Sie ein Vliestuch und tragen damit das Öl möglichst großflächig und in Faserrichtung auf.

3. Pflege

Damit die Holzoberfläche auch nach Jahren noch wie neu aussieht, empfiehlt sich eine jährliche Behandlung mit Naturöl oder Hartwachsöl. Dafür tragen Sie das Öl/Wachs in geringen Mengen mit einem Vliestuch auf. Arbeiten Sie dabei immer in Faserrichtung. Nach kurzer Einwirkzeit (maximal 10 min.) mit einem Vliestuch überschüssiges Öl entfernen und die Oberfläche aufpolieren.

4. Reparatur

Für die Reparatur kleiner Kratzer kann die Oberfläche abgeschliffen werden. Dazu nehmen Sie zu Beginn Schleifpapier Korn 120 und bearbeiten Sie es anschließend mit Korn 150 weiter, ehe Sie es mit Korn 180 und 280 nachschleifen. Abschließend behandeln Sie die Oberfläche mit Naturöl oder Hartwachsöl wie in Punkt 3 beschrieben.

Bitte Beachten

- Keine Mikrofasertücher, Dampfreiniger oder fettlösenden Haushaltsreiniger verwenden.
- Öl- und Wachsflächen können bis zu 20 Tage benötigen, um vollständig auszuhärten. In dieser Zeit bitte die Oberflächen vor stehender Feuchtigkeit schützen.